



Kenocox™

Procedura dotycząca produktu

CZYSZCZENIE

ETAP 1



Zdjąć wszelkie dodatkowe elementy sprzętu

- Wynieść wszelkie dodatkowe elementy sprzętu (wiadra itp.) i wyczyścić i zdezynfekować je zgodnie z protokołem opisanym poniżej.
- Zalety: brak ponownego skażenia podczas czyszczenia samego pomieszczenia.

ETAP 2



Czyszczenie na sucho

- Usunąć obornik, odpady i pozostałości paszy
- Zalety: dokładne usunięcie materiału organicznego pozwala pianie na lepszą penetrację w dalszym etapie mycia i dezynfekcji.

ETAP 3



Nałożyć detergent

- Spryskać 3% Kenosan w pianie, nałożyć 0,3 l roztworu/m²
- Minimalny czas kontaktu 15 minut
- Zalety: skraca czas pracy i podnosi skuteczność czyszczenia głównego

ETAP 4



Czyszczenie główne

- Wysokie ciśnienie: czyszczenie mechaniczne (50-150 barów i 12-30 litrów/min.)
- Wszystkie powierzchnie: ściany, podłogi, wiadra, sufity...
- > Gorąca woda jeśli dostępna (40°)
 - Szybciej i prościej
 - Drożej, może generować pianę

DEZYNFEKcja

ETAP 5



Dezynfekcja

- Spryskać 2-4% Kenocox w formie spray'u lub piany - 0,4 l roztworu/m²
- Minimalny czas kontaktu 2 godziny
- Spłukać wiadra przed ich ponownym użyciem