

# POLYMER FOAM POLISH

## Wysoce skoncentrowany pianowy wosk polerujący



Stosowanie w myjni automatycznej: 0,1-0,2 % (10-20 ml/samochód). Aplikować Polymer Foam Polish za pomocą urządzenia pianotwórczego lub za pomocą systemu łączącego sprężone powietrze, wodę oraz produkt chemiczny (np. system stosowany w myjniach automatycznych). Wmasować / wcierać pianę w lakier pojazdu za pomocą szczotki. Po etapie „wmasowania / wcierania” zaaplikować wosk lub środek osuszający. Najlepszy efekt wykończenia można uzyskać dzięki osuszeniu samochodu.

### Sprzęt ochrony indywidualnej



### Pierwsza pomoc



GHS07

UWAGA

**H315** Działa drażniąco na skórę

**H319** Działa drażniąco na oczy

**P102** Chronić przed dziećmi

**P260** Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

**P271** Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

**P305** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zastosować określone leczenie.

**P302** W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zastosować określone leczenie.

**P310** Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

**Zawiera:** 2-butoksyetanol

